

¡PRODUCCIÓN
DE ALTA VELOCIDAD Y CALIDAD!

THUNDERJET AQ3204s

Impresora ecosolvente de 3,2m



ITEM	ESPECIFICACIONES		
Modelo	ThunderJet AQ3204S		
Cabezal de impresión	4 cabezales de impresión Epson I3200 E1		
Tecnología	Piezo Variable Dot (escala de grises)		
Tinta	EPI2: tinta ecosolvente con durabilidad de 2 años		
Configuración de color	KCYM		
Sistema de suministro de tinta	Sistema de suministro de tinta a granel con cartuchos de tinta		
Ancho de impresión	Máx. 3200 mm		
Tipo de material	Banner, recubierto de papel, PVC, vinilo, película, etc.		
Peso del rollo	Máx. 150 kg		
Diámetro del núcleo	3 pulgadas (76,2 mm) o 2 pulgadas (50,8 mm)		
Sistema de secado	Tres calentadores y secadores IR duales		
Velocidad de impresión	Modo de impresión:	Resolución	Velocidad
	Borrador	360x1800 dpi	110 m ² /h
	Producción	720x1200dpi	82 m ² /h
	Alta resolución	720x1200dpi	64 m ² /h
	Foto	720x1800dpi	55 m ² /h
Interfaz de datos	Ethernet externa; fibra óptica interna		
Entorno de trabajo	Temperatura 23-29 °C; humedad 50-80 %		
Software	FlexiPRINT / Onyx (opcional) + GZ Printer Manager		
Alimentación eléctrica	Monofásica, AC 220 V±10 %, 50-60 Hz, 6,7 A + (16A×2)×(secadores IR)		
Tamaño embalado/instalado	(L × An × Al): 4930×1150×1760/4885×1401×1661mm		
Peso bruto / peso neto	Peso bruto / peso neto: 1192 kg / 903 kg		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las velocidades de impresión se miden utilizando un ancho de impresión de 3,2m.



4 cabezales originales Epson I3200 E1

Ofrecen una productividad sin igual con alta calidad de impresión. Placa de cabezal con diseño único para una configuración rápida y un mantenimiento sencillo.



Estación de tapado (Capping Station)

Nuevo diseño con limpiador de una sola pasada que acelera el mantenimiento de los cabezales de impresión con mucho menos ruido. Mantiene el estado de los cabezales para lograr un resultado perfecto.



Sistema de rebobinado por eje neumático.

Con motor de alta potencia garantiza un rebobinado preciso y estable para una amplia variedad de materiales, especialmente los más pesados como lona banner y tarpaulin.



Plataforma optimizada y rodillos de presión

Más rodillos de presión aseguran una alimentación de material suave y sin arrugas. La plataforma de rodillos guía para el material con ranuras poco profundas permite aplanar incluso los materiales muy suaves.



Sistemas de alimentación multipropósito

La unidad de alimentación a tensión constante de doble rollo admite perfectamente materiales de 2x1,52 m; la otra unidad de alimentación para trabajo pesado está diseñada para rollos grandes y anchos.



Secadores infrarrojos dobles

Funcionan en sincronización con la impresión, lo que no solo mejora el secado de la tinta durante la impresión a alta velocidad, sino que también ahorra energía y garantiza la seguridad en el proceso.

PubliStock.ec
Calle 56, Mz 57, SL15. La Garzota II Guayaquil, Guayas.
(EC) 90505
Cell. 098 119 8811 - 098 469 1506
www.publistock.ec



Distribuidor Autorizado

Publistock.ec
MAQUINARIA & SUMINISTROS PUBLICITARIOS