

THUNDERJET AQ1601s

Impresora **ecosolvente** de 1.6m



Alarma de nivel
de tinta residual



Rodillo de
presión



Sistema
anticolisión



Secador IR de
alta eficiencia


ITEM	ESPECIFICACIONES		
Modelo	ThunderJet AQ1601S		
Cabezal de impresión	Cabezal de impresión Epson I3200 E1		
Tecnología	Piezoeléctrica Drop-On-Demand con punto variable		
Tinta	Tinta ecosolvente EPI2 con durabilidad de 2 años		
Configuración de color	K.C.Y.M.		
Sistema de suministro de tinta	Sistema Bulk Ink de suministro de tinta con cartuchos		
Tanque de tinta	1500 ml		
Ancho de impresión	Máx. 1600 mm		
Tipo de material	Banner, PP recubierto, vinilo, película de PVC, etc.		
Diámetro del rollo	Máx. 300 mm		
Peso del rollo	Máx. 50 kg		
Diámetro del núcleo	3" (76,2 mm) o 2" (50,8 mm)		
Velocidad de impresión	Modo	Resolución	Producción
	Borrador	360x1200dpi	37m ² /h
	Producción	360x1800dpi	27m ² /h
	Alta resolución	720x1200dpi	21m ² /h
	Fotografía	720x1800dpi	19m ² /h
Interfaz de datos	Externa: Ethernet; interna: fibra óptica		
Entorno de trabajo	Temperatura: 23 °C–29 °C; humedad: 50 %–80 %		
Software	FlexiPRINT/Onyx (opcional) + GZ Printer Manager		
Alimentación eléctrica	Monofásica, 50 Hz/CA, 220 V ±10 %, 6,7 A (impresora) + 14,6 A (secador IR)		
Dimensiones embalado	L × An × Al (mm): 2920 × 1000 × 750 / 2765 × 810 × 1530		
Peso bruto / peso neto	Peso bruto / peso neto: 290 kg / 190 kg		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La velocidad de impresión se mide en una impresión de 1,6 m de ancho.



Cabezales de impresión Epson I3200 E1

En comparación con el Epson DX5, el Epson I3200 cuenta con casi el doble de NPI, una mayor frecuencia de disparo, un mayor ancho de impresión efectivo y un menor espacio de instalación, lo que permite alcanzar una mayor velocidad de impresión.



Tecnología GZ de punto variable

La tecnología GZ Variable Dot proporciona tonos de piel uniformes, degradados suaves, textos nítidos y detalles complejos, sin comprometer la velocidad de impresión.




Sistema de limpieza optimizado

Sistema con nuevo diseño, con un limpiador de una sola pasada que agiliza el mantenimiento del cabezal de impresión y produce mucho menos ruido. Mantiene el estado de los cabezales de impresión para conseguir resultados de impresión perfectos.



Sistema de avance preciso y ajustable

El rodillo de rejilla de una sola pieza, junto con los rodillos de presión ajustables, garantiza un avance preciso y sin arrugas del material, permitiendo trabajar con diferentes espesores de materiales.



Unidad de calentamiento inteligente

Unidad de nuevo desarrollo para el sistema de suministro de tinta y el cabezal de impresión, que garantiza un flujo de tinta uniforme y un rendimiento de expulsión estable, especialmente durante las temporadas frías.



Configuración de alta gama del sistema de movimiento

La cadena portables de marca alemana Igus garantiza bajo nivel de ruido, menor vibración y alta durabilidad para el movimiento del carro de impresión.

PubliStock.ec

Calle 56, Mz 57, SL15. La Garzota II Guayaquil, Guayas.

(EC) 90505

Cell. 098 119 8811 - 098 469 1506

www.publistock.ec



Distribuidor Autorizado

Publistock.ec
MAQUINARIA & SUMINISTROS PUBLICITARIOS